

serie big trailers 2021

carrelli

Since 1960

ZACCARIA
QUALITY TRAILERS

▶▶▶ Nuovi modelli omologati "Mother Regulation"



carrelli 2 assi

due assi con ralla



ZAM 120 A

carrelli a due assi con ralla

Dotazioni di serie:

Pianale fisso con scivolo posteriore.
Rampe idrauliche mm. 500x2000.
Rampe spostabili (int. rampe 1050÷650).
Piedi appoggio manuali esterni.
Sospensioni a balestra.
Distributore laterale azionamento rampe.
Nr. 8 verricelli tendifune.

Versione super:

Telaio e balestre maggiorate.
Frenatura idraulica sui due assi.
Ruote gemellate nuove.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.
Barra anteriore per bins.
Piano in lamiera sullo scivolo.
Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
Cassetta Attrezzi.
Pianale senza scivolo e senza rampe.
Pali sostegno rotoballe.
Impianto brevettato per legatura rotoballe.

Allestimento Elegance:

Copri dadi ruota.
Barre paraincastro laterali in alluminio.
Luci ingombro laterali.
Fanali a led.

MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	H. PIANALE cm.
ZAM 60 P	650x245	2	300x90 8 col. Asse posteriore	15	60	10.15 SEM	Idraulica	90
ZAM 60 P SUPER	650x245	2	300x90 8 col.	20	60	215-75 R17.5 Gem nuovi	Idraulica	90
ZAM 120 A	650x255	2		22	120		Pneumatica	90
ZAM 120 B	650x255	2		22	120		Idraulica	90

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● ● ● COLORI A RICHIESTA

due assi ravvicinati

CARRELLI A DUE ASSI TANDEM SERIE 120

Dotazioni di serie:

Pianale fisso con scivolo posteriore.
 Rampe idrauliche mm. 500x2000.
 Rampe spostabili (int. rampe 1050÷650).
 Piedi appoggio rampe manuali esterni.
 Sospensioni a balestra parabolica con bilanciere.
 Piede idraulico.
 Cassetta per attrezzi.
 Nr. 12 Verricelli tendifune.
 Distributore laterale azionamento rampe.

Accessori a richiesta:

Asse anteriore motrice.
 Barra anteriore per rotoballe.
 Barra anteriore per bins.
 Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.
 Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
 Pali per rotoballe.
 Impianto brevettato per legatura rotoballe.
 Timone sterzante a comando idraulico.

Allestimento Elegance:

Copri dadi ruota.
 Barre paraincastro laterali in alluminio.
 Luci ingombro laterali.
 Fanali a led.

carrelli 2 assi



ZAM 120 ARI

CARRELLI ZAM 120 ARP/ARI RIB disponibili anche in VERSIONE RIBALTABILE con sponda di carico posteriore e sospensioni a balestra cantilever.

MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	PIANALE H	FRENATURA
ZAM 120 ARP	650x255	2	300x90 8 col.	30	120	215/75 R17.5 GEM Seminuovi a richiesta 215/75 R17.5 GEM nuovi 400/60-15.5 nuovi	88	Pneumatica
ZAM 120 ARI	650x255	2		30	120			Idraulica
ZAM 120 ARP RIB	650x255	2	300x90 8 col.	30	120	215/75 R17.5 GEM Seminuovi a richiesta 215/75 R17.5 GEM nuovi 400/60-15.5 nuovi	88	Pneumatica
ZAM 120 ARI RIB	650x255	2		30	120			Idraulica



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD
- BLU NH
- NERO
- GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

carrelli 2 assi

due assi con ralla

ZAM 140 B Super
Allestito con impianto
legatura rotoballe



carrelli due assi con ralla

Dotazioni di serie:

Pianale fisso con scivolo posteriore.
Rampe idrauliche mm. 600x2200.
Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820).
Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
Sospensioni a balestra.
Cassetta per attrezzi.
Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico).
Nr. 12 Verricelli tendifune industriali.
Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
Distributore laterale per rampe.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.
Barra anteriore per bins.
Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.
Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
Impianto brevettato per legatura rotoballe.
Pali sostegno rotoballe.
Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.
Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).
Fiancate in UPN senza bordino.
Verricello idraulico.

Allestimento Elegance:

Copri dadi ruota.
Barre paraincastro laterali in alluminio.
Luci ingombro laterali.
Fanali a led.

MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	PIANALE H	FRENATURA
ZAM 140 A SUPER	800x255	2	300x90 8 col.	38	140	215/75 R17,5 GEM Pirelli nuovi a richiesta	92	Pneumatica
ZAM 140 B SUPER	800x255	2		38	140		245/70 R17,5 GEM Pirelli nuovi	94
ZAM 140 A MAXI	930x255	2		44	140	445/45R 19,5 Singoli nuovi		106
ZAM 140 B MAXI	930x255	2		44	140		Idraulica	

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● COLORI A RICHIESTA

CARRELLI 2 ASSI

Dotazioni di serie:

Sospensioni a balestra parabolica.

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 600x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820)
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Cassetta per attrezzi in PVC.
- Regolatore di frenata automatico.
- Verricelli tendi-fune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Luci ingombro laterali.
- Copri dadi ruota.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Timone fisso.
- Leve autoregistranti.

A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.
- Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

- Impianto brevettato per legatura rotoballe.
- Pali sostegno rotoballe.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

Novità: Sospensioni Idrauliche

Allestimento Elegance:

- Barre paraincastro laterali in alluminio.
- Luci ingombro laterali.
- Fanali a led.



carrelli 2 assi



ZAM 180 P11A 80
Allestito con impianto
legatura rotoballe

NOVITÀ Sospensioni Idrauliche

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD
- BLU NH
- NERO
- GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Max Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 180 P11A 65	650x255	2	300x160 assali industriali a 10 colonnette	31	180	245/70 R17,5 Gem	98 cm	435/50 R19,5 Sem 445/45 R19,5 Sem	100 cm 100 cm	40 Km/h	Pneumatica
ZAM 180 P11A 80	800x255	2		39	180						
ZAM 180 P11A 93	930x255	2		45	180						

carrelli 2 assi

CARRELLI 2 ASSI



**Modello ZAM 180 P11B 93
con rampe sdoppiate
e impianto legatura rotoballe**



**VERNICIATURA STANDARD:
monocolore**

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

NOVITÀ
Sospensioni Idrauliche

NOVITÀ
A.B.S. sistema frenante
antibloccaggio

Dotazioni di serie:
Sospensioni a balestra parabolica.
Struttura maggiorata per carichi speciali.

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 600x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820).
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Cassetta per attrezzi in PVC.
- Regolatore di frenata automatico.
- Verricelli tendi-fune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Barre paraincastro laterali in alluminio.
- Luci ingombro laterali.
- Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Timone fisso.
- Leve autoregistranti.

A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.
- Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico. Fanali a LED.
- Fiancate in UPN senza bordino.**
- Pali sostegno rotoballe.
- Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
- Centina autoportante regolabile in altezza.**
- Novità: Sospensioni Idrauliche.**
- Novità: A.B.S.** sistema frenante antibloccaggio.

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 180 P11B 80	800x255	2	300x160 assali industriali a 10 colonnette	43	180	245/70 R17,5 Gem	98 cm	435/50 R19,5 Sem 445/45 R19,5 Sem	100 cm 100 cm		Pneumatica
ZAM 180 P11B 93	930x255	2		45	180						

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

carrelli 2 assi

due assi ravvicinati



CARRELLI A DUE ASSI TANDEM

Dotazioni di serie:

Pianale fisso con scivolo posteriore.
Rampe idrauliche mm. 600x2200.
Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820).
Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
Asse posteriore autosterzante.
Sospensioni a balestra.
Piede idraulico. Cassetta per attrezzi.
Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico).
Nr. 12 Verricelli tendifune industriali.
Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
Distributore laterale azionamento rampe.

A richiesta:

Asse anteriore motrice.
Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.
Correttore di sterzata. Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.
Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
Rampe sdoppiate mm. 600x2000 + 1200.
Rampe larghe mm. 750x2200 (int. 950÷520).
Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

Impianto brevettato per legatura rotoballe.
Pali sostegno rotoballe.
Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
Timone sterzante a comando idraulico.
Centina autoportante con telo in PVC a sollevamento idraulico.



ZAM 140 ARI
Super

Allestimento Elegance:

Copri dadi ruota.
Barre paraincastro laterali in alluminio.
Luci ingombro laterali.
Fanali a led.

TIMONE STERZANTE

Nuovo optional:

Timone sterzante a comando idraulico azionato dal distributore della trattrice OMOLOGATO

ZAM 140 AR - ZAM 140 AR SUPER disponibili anche
in VERSIONE RIBALTABILE con sponda di carico posteriore

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	PIANALE H	FRENATURA
ZAM 140 ARP	650x255	2	300x90 8 col.	30	140	215/75 R17,5 GEM Pirelli nuovi	88	Pneumatica
ZAM 140 ARI	650x255	2		30	140	a richiesta 245/70 R17,5 GEM Pirelli nuovi	91	Idraulica
ZAM 140 ARP SUPER	800x255	2		36	140		445/45R 19,5 Singoli nuovi	100
ZAM 140 ARI SUPER	800x255	2		36	140	Idraulica		

carrelli 2 assi

due assi ravvicinati



Modello ZAM 180 P02A 80 accessoriato con impianto brevettato per legatura rotoballe



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● ● ● COLORI A RICHIESTA

NOVITÀ
Sospensioni Idrauliche

CARRELLI A DUE ASSI TANDEM

Dotazioni di serie:

2° Asse autosterzante.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 600x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820).

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Piede Idraulico.

Regolatore di frenata automatico.

Verricelli tendifune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Luci ingombro laterali.

Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe.

Pali sostegno rotoballe.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 600x2000 + 1200.

Rampe larghe mm. 750x2200 (int. 950÷520).

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico. Fanali a Led.

Fiancate in UPN senza bordino.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

Timone sterzante a comando idraulico.

Centina autoportante regolabile in altezza.

Novità: Sospensioni Idrauliche.

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Max Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a richiesta	ALTEZZA PIANALE	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 180 P02A 65	650x255	2	300x160 10 colonnette	40	180 +carico verticale max 4 tons	245/70 R17,5 Gem Pirelli Nuovi	92 cm	435/50 R19,5 singoli nuovi	100 cm		Pneumatica
ZAM 180 P02A 80	800x255	2		45				445/45 R19,5 singoli nuovi			

carrelli 2 assi

due assi ravvicinati

CARRELLI A DUE ASSI TANDEM

Dotazioni di serie:

2° Asse autosterzante.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.
 Rampe idrauliche mm. 600x2200.
 Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820)
 Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
 Cassetta per attrezzi. Piede Idraulico.
 Regolatore di frenata automatico.
 Vericelli tendifune industriali.
 Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
 Barre paraincastro laterali in alluminio.
 Luci ingombro laterali.
 Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
 Distributore laterale azionamento rampe.
 Timone fisso.
 Leve autoregistranti.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.
 Barra anteriore per bins.
 Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
 Impianto brevettato per legatura rotoballe.
 Pali sostegno rotoballe.
 Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
 Rampe sdoppiate mm. 600x2000 + 1200.
 Rampe larghe mm. 750x2200 (int. 950÷520).
 Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
 Verricello idraulico. Fanali a Led.

Fiancate in UPN senza bordino.

Pianale con guide in legno.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

Timone sterzante a comando idraulico.

Centina autoportante regolabile in altezza.

Novità: Sospensioni Idrauliche.

Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.



Modello ZAM 180 P02B



NOVITÀ

A.B.S. sistema frenante antibloccaggio

NOVITÀ

Sospensioni Idrauliche

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Max Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a richiesta	ALTEZZA PIANALE	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 180 P02B 65	650x255	2	300x160 10 colonnette	43	180 +carico verticale max 4 tons	245/70 R17,5 Gem Pirelli Nuovi	92 cm	435/50 R19,5 singoli nuovi	100 cm		Pneumatica
ZAM 180 P02B 80	800x255	2		48							

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

carrelli 3 assi

CARRELLI A TRE ASSI RAVVICINATI

ZAM 200 ARP MAXI
Allestito con impianto
legatura rotoballe

DI SERIE:
Distributore laterale azionamento rampe.



Timone sterzante
a comando idraulico
omologato.



VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ■ ■ ■ ■ COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	PIANALE H	FRENATURA
ZAM 200 ARP 7	700x255	3	300x135 industriale 10 col.	43	200	215/75 R17.5 GEM Pirelli nuovi a richiesta	88	Pneumatica
ZAM 200 ARI 7	700x255	3		43	200			Idraulica
ZAM 200 ARP	850x255	3		47	200	245/70 R17.5 GEM Pirelli nuovi	91	Pneumatica
ZAM 200 ARI	850x255	3		47	200			Idraulica
ZAM 200 ARP MAXI	980x255	3		55	200	445/45R 19.5 Singoli nuovi	100	Pneumatica
ZAM 200 ARI MAXI	980x255	3		55	200			Idraulica

Dotazioni di serie:

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 600x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820)
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Asse anteriore e posteriore autosterzanti.
- Sospensioni a balestra parabolica con bilanciere.
- Cassetta per attrezzi.
- Regolatore di frenata automatico.
(con freno pneumatico).
- Verricelli tendifune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Correttore di frenata.

Accessori a richiesta:

- Asse centrale motrice.
- Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.
- Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520)
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

- Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
- Pali sostegno rotoballe.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Timone sterzante a comando idraulico.

Allestimento Elegance:

- Copri dadi ruota.
- Barre paraincastro laterali in alluminio.
- Luci ingombro laterali.
- Fanali a led.

Allestimenti Customizzati TRAZIONE IDRAULICA

PNEUMATICI IN USO

215/75R17.5
Gem nuovi
L. 215 - H. 78



245/70R17.5
Gem nuovi
L. 245 - H. 80



445/45R19.5
nuovi
L. 44.5 - H. 90





carrelli 3 assi

CARRELLI A 3 ASSI RAVVICINATI

Dotazioni di serie:

1° e 3° asse autosterzanti.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 600x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820)

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Piedino idraulico.

Correttore di sterzata.

Regolatore di frenata automatico.

Verricelli tendi-fune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.

Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).

Rampe in grigliato mm 1200x2200÷1200.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico. Fanali a LED.

Fiancate in UPN senza bordino.

Timone sterzante a comando idraulico.

Centina autoportante regolabile in altezza.

Novità: Sospensioni Idrauliche.

ZAM 270 P03A 98



NOVITÀ

Sospensioni Idrauliche

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

● ROSSO ZACCARIA

● VERDE ZACCARIA

● VERDE JD ● BLU NH

● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

● VERNICE METALLIZZATA

● COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ	FRENATURA
ZAM 270 P03A 70	700x255	3	300x160 assali industriali a 10 colonnette	47	270 +carico verticale max 4 tons	245/70 R17,5 Gem	94 cm	435/50 R19,5 singoli nuovi 445/45 R19,5 singoli nuovi	102 cm		Pneumatica
ZAM 270 P03A 85	850x255	3		53							
ZAM 270 P03A 98	980x255	3		57							

carrelli 3 assi

tre assi ravvicinati



ZAM 270 P03B 98
accessoriato con guide in legno sul pianale



VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

NOVITÀ

Sospensioni Idrauliche

NOVITÀ

A.B.S. sistema frenante antibloccaggio

CARRELLI 3 ASSI RAVVICINATI

Dotazioni di serie:

- 1° e 3° asse autosterzanti.**
- Sospensioni a balestra parabolica.**
- Struttura maggiorata per carichi speciali.**
- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 600x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820)
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Cassetta per attrezzi. Piedino idraulico.
- Correttore di sterzata.
- Regolatore di frenata automatico.
- Verricelli tendi-fune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Barre paraincastro laterali in alluminio.
- Luci ingombro laterali.
- Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Timone fisso. Leve autoregistranti.

A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.
- Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico. Fanali a LED.
- Fiancate in UPN senza bordino.**
- Pianale con guide in legno.
- Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
- Timone sterzante a comando idraulico.**
- Centina autoportante regolabile in altezza.**
- Novità: Sospensioni Idrauliche.**
- Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.**

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ	FRENATURA
ZAM 270 P03B 70	700x255	3	300x160 assali industriali a 10 colonnette	50	270 +carico verticale max 4 tons	245/70 R17,5 Gem	91 cm	435/50 R19,5 singoli nuovi	102 cm		Pneumatica
ZAM 270 P03B 85	850x255	3		56							
ZAM 270 P03B 98	980x255	3		60							

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

carrelli 3 assi

CARRELLI 3 ASSI CON RALLA DI STERZO ANTERIORE

Dotazioni di serie:

Assale posteriore autosterzante.
Pianale fisso con scivolo posteriore.
Rampe idrauliche mm. 600x2200.
Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820).
Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
Sospensioni a balestra parabolica con bilanciare.
Cassetta per attrezzi.
Regolatore di frenata automatico.
(con freno pneumatico).
Verricelli tendifune industriali.
Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
Distributore laterale azionamento rampe.
Correttore di sterzata.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.
Barra anteriore per bins.
Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
Pali sostegno rotoballe.
Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.
Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).
Rampe in grigliato mm 1200x2200.
Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
Fiancate in UPN senza bordino.
Verricello idraulico.

Allestimento Elegance:

Copri dadi ruota.
Barre paraincastro laterali in alluminio.
Luci ingombro laterali.
Fanali a led.

PNEUMATICI IN USO

215/75R17.5
Gem nuovi
L. 215 - H. 78

245/70R17.5
Gem nuovi
L. 245 - H. 80

445/45R19.5
nuovi
L. 44.5 - H. 90



VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA



ZAM 200 P MAXI



Allestimento con Pali di Sostegno Rotoballe

MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	PIANALE H	FRENATURA
ZAM 200 P	850x255	3	300x135 industriale 10 col.	50	200	215/75 R17.5 GEM Pirelli nuovi a richiesta	92	Pneumatica
ZAM 200 I	850x255	3		50	200		245/70 R17.5 GEM Pirelli nuovi	94
ZAM 200 P MAXI	1020x255	3		57	200	445/45R 19.5 Singoli nuovi		106
ZAM 200 I MAXI	1020x255	3		57	200		Idraulica	

carrelli 3 assi

CARRELLO ZAM 200 EXTRA LONG con timone estensibile.
Lunghezza pianale m. 10,85. Carico 30 rotoballe.

BREVETTATO



VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

Dotazioni di serie:

Assale posteriore autosterzante.
Pianale fisso con scivolo posteriore.
Rampe idrauliche mm. 600x2200.
Rampe spostabili (int. rampe1250÷820).
Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
Sospensioni a balestra parabolica.
Cassetta per attrezzi.
Regolatore di frenata automatico.
(con freno pneumatico).
Verricelli tendifune industriali.
Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
Timone estensibile a comando idraulico.
Cerchi industriali maggiorati.
Distributore laterale azionamento rampe.
Correttore di sterzata.

a richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.
Barra anteriore per bins.
Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.
Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).
Rampe in grigliato mm 1200x2000.
Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2200+1200.
Fiancate in UPN senza bordino.
Verricello idraulico.

Allestimento Elegance:

Copri dadi ruota.
Barre paraincastro laterali in alluminio.
Luci ingombro laterali.
Fanali a led.

Timone estensibile a comando idraulico

MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li
ZAM 200 P EXTRALONG	1075x255	3	300x135	61	200
ZAM 200 I EXTRALONG	1075x255	3	industriale a 10 col.	61	200

PNEUMATICI	PNEUMATICI A RICHIESTA	PIANALE H	FRENATURA
215/75 R17.5 GEM Pirelli nuovi	245/70 R17.5 GEM Pirelli nuovi	94	Pneumatica
H. pianale cm. 92	445/45R 19.5 Singoli nuovi	106	Idraulica



Timone chiuso



Timone aperto

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
24
TONS

carrelli 3 assi

CARRELLI 3 ASSI

Dotazioni di serie:

3° asse autosterzante.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 600x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820).

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.

Regolatore di frenata automatico.

Verricelli tendi-fune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Modello ZAM 240 EXTRALONG di serie:

Timone estensibil a comando idraulico.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.

Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).

Rampe in grigliato mm 1200x2200.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico. Fanali a LED.

Fiancate in UPN senza bordino.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

Centina autoportante regolabile in altezza.

Novità: Sospensioni Idrauliche.



ZAM 240 P 12A MAXI
accessoriato con impianto
legatura idraulica

Allestimento Elegance:

Copri dadi ruota.
Barre paraincastro laterali in alluminio.
Luci ingombro laterali.
Fanali a led.

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● ● COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ	FRENATURA
ZAM 240 P12A	850x255	3	anteriore 300x160 posteriori 300x135 assali industriali a 10 colonnette	59	240	215/75 R17,5 Gem	94 cm	245/70 R17,5 Gem	98 cm		Pneumatica
ZAM 240 P12A MAXI	1020x255	3		64	240						
ZAM 240 P12A EXTRALONG	1075x255	3		67	240						

carrelli 3 assi



ZAM 240 P12B MAXI
con rampe sdoppiate e
impianto legatura idraulica

- CARRELLI 3 ASSI**
Dotazioni di serie:
3° asse autosterzante.
Sospensioni a balestra parabolica.
Struttura maggiorata per carichi speciali.
Pianale fisso con scivolo posteriore.
Rampe idrauliche mm. 600x2200.
Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820).
Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.
Regolatore di frenata automatico.
Verricelli tendi-fune industriali.
Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
Barre paraincastro laterali in alluminio.
Luci ingombro laterali.
Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
Distributore laterale azionamento rampe.
Timone fisso.
Leve autoregistranti.

Modello ZAM 240 EXTRALONG di serie:
Timone estensibile a comando idraulico.

- A richiesta:**
Barra anteriore per rotoballe.
Barra anteriore per bins.
Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
Impianto brevettato per legatura rotoballe.
con palo centrale.
Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.
Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).
Rampe in grigliato mm 1200x2200.
Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
Verricello idraulico. Fanali a LED.
Fiancate in UPN senza bordino.
Pianale con guide in legno.
Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
Centina autoportante regolabile in altezza.
Novità: Sospensioni Idrauliche.
Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

NOVITÀ

Sospensioni Idrauliche

NOVITÀ

A.B.S. sistema frenante
antibloccaggio

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENAnte	TARA Q.li	PORTATA Max Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENA TURA
ZAM 240 P12B	850x255	3	anteriore 300x160 posteriori 300x160	59	240	215/75 R17,5 Gem (Q.li 238)	94 cm	245/70 R17,5 Gem (Q.li 240)	98 cm		Pneumatica
ZAM 240 P12B MAXI	1020x255	3		64	240						
ZAM 240 P12B EXTRALONG	1075x255	3	assali industriali a 10 colonnette	67	240						

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

CARRELLI 4 ASSI

Dotazioni di serie:

2° e 4° asse autosterzante.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 600x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820).

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.

Regolatore di frenata automatico.

Nr. 12 Verricelli tendi-fune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Barre paraincastro laterali in alluminio.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.

Pali sostegno rotoballe.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.

Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).

Rampe in grigliato mm 1200x2200.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico Fanali a LED.

Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.

Fiancate in UPN senza bordino.

Pianale con guide in legno.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

Centina autoportante regolabile in altezza.

Novità: Sospensioni Idrauliche.

Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.



su Modello ZAM 320 P EXTRALONG di serie:
Timone estensibile a comando idraulico.

carrelli 4 assi ralla monoasse

ZAM 320 P13B MAXI



NOVITÀ

Sospensioni Idrauliche

NOVITÀ

A.B.S. sistema frenante antibloccaggio

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

● ROSSO ZACCARIA

● VERDE ZACCARIA

● VERDE JD ● BLU NH

● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

● VERNICE METALLIZZATA

● COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Max Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 280 P13B	850x255	4	300x160 ind.le a 10 col.	75	280	215/75 R17,5 Gem	94 cm	235/70 R17,5 Gem 245/70 R17,5 Gem (Q.li 320) 445/45 - 19-5 singoli	98 cm		Pneumatica
ZAM 320 P13B MAXI	1020x255	4	300x160 ind.le a 10 col.	77	320	215/75 R17,5 Gem (Q.li 318)	94 cm		98 cm		
ZAM 320 P13B EXTRALONG	1075x255	4	300x160 ind.le a 10 col.	80	320				98 cm		

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

carrelli

4 assi doppio asse su ralla



su Modello ZAM 320 P22B EXTRALONG di serie:
Timone estensibile a comando idraulico.

ZAM 320 P22B EXTRALONG
con timone estensibile idraulico



NEW OPTIONAL :
2° asse su ralla autosterzante.
Vernice metallizzata.
Masse frenanti 310x190 su tutti gli assi

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

NOVITÀ

Sospensioni Idrauliche

NOVITÀ

A.B.S. sistema frenante antibloccaggio

CARRELLI 4 ASSI

Dotazioni di serie:

4° asse autosterzante.

- Sospensioni a balestra parabolica.
- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 600x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 1250÷820)
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.
- Regolatore di frenata automatico.
- Nr. 12 Verricelli tendi-fune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Barre paraincastro laterali in alluminio.
- Luci ingombro laterali.
- Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Timone fisso.
- Leve autoregistranti.

A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
- Pali sostegno rotoballe.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 600x2000+1200.
- Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico. Fanali a LED.
- Fiancate in UPN senza bordino.**
- Pianale con guide in legno.
- Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
- Centina autoportante regolabile in altezza.**
- Novità: Sospensioni Idrauliche.**
- Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.**

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 300 P22B	850x255	4	300x160 ind.le a 10 col.	75	300	Su ralla 215/75 R17,5 Gem Posteriori: 245/70 R17,5 Gem	94 cm	Su ralla 245/70 R17,5 Gem Posteriori: 245/70 R17,5 Gem	98 cm		Pneumatica
ZAM 320 P22B MAXI	1020x255	4	300x160 ind.le a 10 col.	77	320						
ZAM 320 P22B EXTRALONG	1075x255	4	300x160 ind.le a 10 col.	80	320						

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

speciali

Platforms uso industriale

Veicolo Eccezionale
Pianale 13 mt.
Carico 40 Tons.



Il nostro Ufficio Tecnico
progetta con software di
calcolo e disegno 3D
allestimenti «Big Trailers» personalizzati.
Un Ufficio dedicato collauda
Macchine Operatrici,
Veicoli Eccezionali ed
Unici Esemplari, su normative
italiane ed europee.



ZAM 200 ARP Professional
con Gru Zaccaria F8500.



ZAM 200 P SUPER VERSIONE 4 ASSI
Capacità effettiva 400 q.li. Uso aziendale.



ZAM 200 ARP con Trazione Idraulica



ZAM 140 P Super
Allestito per trasporto bestiame



Carrelli con Cantine
vari modelli e rampe idrauliche.

- Allestimenti Customizzati
- TRAZIONE IDRAULICA

carrelli

ZACCARIA
QUALITY TRAILERS



zaccariamorchi.com



ZACCARIA SRL
Via Enrico Fermi, 350
I - 41055 Montese (Modena) - Italy
Tel. +39 (0)59 981750
Fax: +39 (0)59 982353
www.zaccariamorchi.com
info@zaccariamorchi.com

Filiali e Depositi:

I - 41015 Nonantola (Modena)
Via Zuccola, 12 - Italy

 www.facebook.com/zaccariamorchi

 www.linkedin.com/company/zaccaria-srl

 www.youtube.com/zaccariatrailers



scansiona il QR CODE
per visualizzare
i nostri VIDEO
zaccaria trailers youtube

