

TTR 7600 **INFINITY** ∞



NEW



TRASMISSIONE E MOTORE PER LA FIENAGIONE

Modello completamente nuovo che vede coniugare la nuova trasmissione idrostatica Infinity ad un mezzo con telaio ACTIO™ sterzante a carreggiata larga, nato per la fienagione in collina, montagna o per le coltivazioni a filare situate in pendii. La nuova motorizzazione è un nuovissimo Kohler a 4 cil., 74 hp, turbo, omologato in Fase 3B che anticipa i tempi sulla prossima normativa europea che entrerà concretamente in vigore a settembre 2017 e che limita in maniera significativa le emissioni di particolato in atmosfera.

Il trattore, dotato di guida reversibile consente di lavorare con le stesse velocità nei due fronti di marcia. Dispone di 2 gamme meccaniche (0-15 e 0-40 km/h), ognuna delle quali con 3 velocità idrostatiche controllate da un selettore posto sul joystick, inseribile anche in marcia, senza perdita di trazione o interruzione di potenza. Il pedale di avanzamento assiste la frenata anche in pendenza e arresta il mezzo al rilascio dell'acceleratore, anche senza l'uso di freni e frizione. Il comando di inversione di marcia è disponibile con leva al volante.

TTR 7600 *Infinity* ∞



TRASMISSIONE idrostatica a variazione continua con 3 velocità inseribili elettronicamente sotto carico - inversore elettroidraulico al volante - selettore meccanico del cambio a 2 gamme (lavoro e trasferimento) - Variazione continua della velocità di avanzamento in entrambi i sensi di marcia da 0 a 40 km/h - Dispositivo "automotive" - Controllo di velocità con ESC (Electronic Speed Control) - Sistema "RPM Recall" - Sistema "Eco"

PRESA DI FORZA posteriore, indipendente 540/540E g/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata
Albero a profilo 1"3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato

FRIZIONE trasmissione a comando idraulico

DISINNESTO TRAZIONE anteriore a comando elettroidraulico

SOLLEVATORE IDRAULICO a sospensione idropneumatica UNIFLEX® con joystick con attacco a 3 punti
Pressione di esercizio 160 bar - Capacità di sollevamento 2400 Kg



STERZO idraulico a 2 pistoni

FRENI di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione

PIATTAFORMA Sospesa su Silent Block con telaio di sicurezza

PNEUMATICI:

31x15.50-15	33x15.50 - 15	33x12.50 - 15
250/80 - 18	320/65 - 18	400/55 - 17.5"

CABINA (OPT.) "Extra Comfort" con aria climatizzata montata su Silent Block

